

30 km hverfi	Tillögur			Til staðar			Aðgerðir samtals:
	HL	H	M	HL	H	M	
8 Arnarhöfði ofl.	2			4			6
9 Skeljatangi				1			1

Markmið aðgerða er að tryggja að umferðarhraði innan hverfa fari ekki yfir 30 km/klst.

Til að svo megi vera ættu að vera aðgerðir með 50 - 150 m millibili á öllum helstu götum.

Alls staðar á útmörkum hverfa er gert ráð fyrir svokölluðum 30 km hliðum sem samanstanda af steinlagðri hraðahindrun og merkingum með skiltum.

Hraðatakmarkandi aðgerðir innan hverfa eru ekki staðsettar nákvæmlega en þó þannig að áhrif þeirra séu sem mest hverju sinni. Þær þarf að aðlaga að aðstæðum hverju sinni svo sem göngustigum, niðurföllum og innkeyrslum húsa.



Hraðahindranir við gönguleiðir skulu vera flatar að ofan, að minnsta kosti 4 m breiðar en hindranir á strætóleiðum skulu vera 6 m breiðar.

Mismunandi útfærslur hindrana geta verið hentugar eftir aðstæðum ss. hraðahindranir, koddar, hliðranir, þrengingar og miðeyjur. Almenn ættu bílastæði í húsgötum með breitt þversnið að vera afmörkuð með málaðri línu.

### Skýringar

- Hraðatakmarkandi aðgerðir
  - Afmörkun 30 km svæða
  - Til staðar 2020
  - Tillögur 2020
  - 30km/klst -hlið; hraðahindrun + 30km/klst skilti
  - Vistgata; hraðahindrun + vistgötuskilti
  - Hraðalækkandi aðgerð
  - HL 30km/klst-hlið
  - H Hraðahindrun
  - M Miðeyja
  - SK Skilti
  - P Þrenging
  - pV Þverun
- Rautt - Tillögur  
Blátt - Til staðar

# 3



Endurskoðun 30 km hverfa 2020  
Tillögur að aðgerðum til að viðhalda 30 km hraða á klst. á skilgreindum svæðum

Hannað: Mars-apríl 2009  
ARKIB/KJGLE  
Teiknað: Mars-apríl 2009  
ARK  
Rínt og lagfært: September 2020  
AK

Verksúmer	Mælikvarði (A3)	Tekning	Útgáfa Blað	Bls. 4
1831-115	1:3500	C3.dgn		