



30 km hverfi	Tillögur				Til staðar				Aðgerðir samtals:
	HL	H	M	SK	HL	H	M	SK	
28 Reykjalundur	1							1	1

Markmið aðgerða er að tryggja að umferðarhraði innan hverfa fari ekki yfir 30 km/klst.

Til að svo megi vera ættu að vera aðgerðir með 50 - 150 m millibili á öllum helstu götum.

Alls staðar á útmörkum hverfa er gert ráð fyrir svokölluðum 30 km hliðum sem samanstanda af steinlagðri hraðahindrun og merkingu með skiltum.

Hraðatakmarkandi aðgerðir innan hverfa eru ekki staðsettar nákvæmlega en þó þannig að áhrif þeirra séu sem mest hverju sinni. Þær þarf að aðlaga að aðstæðum hverju sinni svo sem göngustigum, niðurföllum og innkeyrslum húsa.

Hraðahindranir við gönguleiðir skulu vera flatar að ofan, að minnsta kosti 4 m breiðar en hindranir á strætóleiðum skulu vera 6 m breiðar.

Mismunandi útfærslur hindrana geta verið hentugar eftir aðstæðum ss. hraðahindranir, koddar, hliðranir, þrængingar og miðeyjur. Almenn ættu bílastæði í húsagötum með breitt þversnið að vera afmörkuð með málaðri línu.

Skýringar

Hraðatakmarkandi aðgerðir

Afmörkun 30 km svæða

Til staðar 2020

Tillögur 2020

30km/klst - hlið; hraðahindrun + 30km/klst skilti

Vistgata; hraðahindrun + vistgötuskilti

Hraðalækkandi aðgerð

HL 30km/klst-hlið

H Hraðahindrun

M Miðeyja

SK Skilti

P Þrænging

PV Þverun

Rautt - Tillögur

Blátt - Til staðar

N

0

10

50

100

150 m

Mælikvarði

EFLA

VERKFRÆÐISÍTOFA

Endurskoðun 30 km hverfa 2020

Tillögur að aðgerðum til að viðhalda 30 km hraða á klst. á skilgreindum svæðum

Verknúmer

1831-115

Mælikvarði (A3)

1:3500

Tekning

C8.dgn

Útgáfa

Bláð

Bls.

9

Hannað

Mars- apríl 2009

Teknað

Mars- apríl 2009

Rínt og lagfært

September 2020

MOSFELLSBÆR

ARK/BK/GLE

ARK

AK